

## BOYA MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İÇ CEPHE OLASTİK BAZ BOYA ( 25 KG'LIK TENEKELERDE) Plastik boyalar silikon esaslı, mat görünümlü, dekoratif iç uygulamalarına uygun olacaktır. İç cephe boyası konvensiyel sıva, asbestli levhalar, prekast, tünel kalıp, brüt beton, eternit, alçıpan alçı sıva, saten alçı ahşap, sunta, gazbeton, tuğla, kağıt kaplama, boyalı zemin gibi yüzeylere ve her türlü bina yüzeyler üzerine uygulanabilen, kolay sürülebilen, renkleri solmaz, iyi örtücülük sağlayan, nefes alma özelliği olacaktır. Uygulandığı yüzeylere mükemmel yapışma sağlayacak, özel içeriğinin su itici ve buhar geçirgen özelliği, boyanın silinebilirliğini artıracak özellikte olacaktır. Özellikle rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önleyecek, fırça veya saten rulo ile uygulamalara uygun olacaktır. Su ile inceltilebilecek kendi özelliği sayesinde nefes alabilecek, kokusuz olup çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecektir. İdarece istenen ölçülerde ve bej renkte olacaktır. Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 1 yıl olacaktır. 25 KG „lık teneke ambalaj içinde teslim edilecektir. Boya 1. Kalite olacak.

2-YAĞLI BOYA ( YARI MAT MAVİ- 25 KG'LIK TENEKELERDE) Parlak, örtücü ve yapışması iyi olan, sentetik alkid esaslı olacaktır. Organik çözücü esaslı olmalı, dış hava şartlarına dayanıklı olacaktır. İç ve dış ortamlarda dekoratif ve koruyucu maksatla kullanılabilir olacaktır. Ahşap ve metal yüzeylerinin her türlü etkenlerden korunmasında kullanılabilir özellikte olacaktır. Yağlı boya sentetik tiner ile ortalama %5-10 inceltilerek uygulama yapılabilir nitelikte olacaktır. Kuru ve serin yerde imalat tarihinden itibaren en az 1 yıl ambalajında bozulmadan saklanabilmelidir. İdarece istenen siyah renkte olacaktır. Boyalar 25 kg'lık teneke ambalaj içerisinde teslim edilecektir.